

013	Mytí	Podstolová myčka nádobí	Profesionální myčka nádobí navržena pro efektivní mytí ve středně velkých až velkých gastronomických provozech. Díky své konstrukci a jednoduchému ovládání zajišťuje vynikající výsledky mytí při zachování energetické účinnosti. Technické specifikace: Velikost koše: 500 x 500 mm Světla vstupní výška minimálně: 345 mm Spotřeba oplachové vody na cyklus maximálně: 2,9 litrů Délka programu: 3 minuty Funkce a výbava: Dotykový panel s tlačítky umožňuje snadné a intuitivní ovládání myčky Mycí systém s horním a dolním ramenem zajišťuje účinný a šetrný mycí proces s vynikajícími výsledky Dvojitá filtrace garantuje čistotu mycí vody a optimální hygienu Integrované dávkovače mycího a oplachového prostředku zajišťují optimální dávkování chemikálií pro efektivní mytí a snížení provozních nákladů Dvojplášťové dveře snižují hluknost a ztráty tepla, čímž snižují energetickou účinnost	600	600	825	1		6,84		6,84	X		X					
013a	Mytí	Startovací set chemie					1												
014	Chlazení	Mrazicí skříň	Mrazicí skříň, plně dveřní (lze měnit otevírání dveří, nerezové provedení, ventilované chlazení, zámek, samozavírací dveře, nastavitelné police GN 2/1, odolná 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Parametry: minimální teplotní rozsah -24 až -18 °C, Klimatická třída 4 nebo lepší, Maximální hrubá / čistá váha 150 / 125 kg, Minimální hrubý / čistý objem 550 / 500l. Design: Nerezová ocel SS201, drátěné police 3x. Funkce a chlazení: Typ ovládání Elektronické, Typ chlazení: ventilované, Typ odtávání: automatické, Termometr ANO, Typ chladiva R290. Denní spotřeba maximálně: 6 kWh/24h Cenonezrovnalost s ostatními skříněmi do zeměni gastroprovozů. Je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů, masa, uzenin i ryb. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.	680	845	2000	1	0,6		0,6									
015	Chlazení	Chladicí skříň	Chladicí skříň, plně dveřní (lze měnit otevírání dveří, nerezové provedení, ventilované chlazení, zámek, samozavírací dveře, nastavitelné police GN 2/1, odolná 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Parametry: minimální teplotní rozsah -24 až -18 °C, Klimatická třída 4 nebo lepší, Maximální hrubá / čistá váha 150 / 125 kg, Minimální hrubý / čistý objem 550 / 500 l. Design: Nerezová ocel SS201, drátěné police 3x. Funkce a chlazení: Typ ovládání Elektronické, Typ chlazení: ventilované, Typ odtávání: automatické, Termometr ANO, Typ chladiva R290. Denní spotřeba maximálně: 6 kWh/24h Cenonezrovnalost s ostatními skříněmi do zeměni gastroprovozů. Je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů, masa, uzenin i ryb. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky. Teplotní rozsah: +2 až +8 °C Maximální hrubá / čistá váha: 150 / 125 kg Minimální hrubý / čistý objem 550 / 500 l Kolečka: 4 kolečka, z toho minimálně 2 s brzdou Exteriér: Nerezová ocel SS201 Interiér: Nerezová ocel SS201 Vnitřní osvětlení Ne Zámek dveří: Ano Změna otevírání dveří: Ano Počet a typ polic 3 drátěné police Barva polic: Bílá Rozměr polic: GN2/1 Maximální zatížení polic: 110 kg/m² Chlazení a funkce Typ ovládání: Elektronické Typ chlazení: Ventilované Typ odtávání: Automatické	680	845	2000	1	0,4		0,4									
018	Nerez	Nerezový regál se 6 policemi	Stabilní a odolný regál vyrobený z nerezové oceli AISI 304, vhodný pro profesionální kuchyně, sklady a hygienické provozy. Disponuje šesti policemi, které umožňují přehledné a hygienické uskladnění surovin, nádobí nebo gastro vybavení. Konstrukce regálů zajišťuje vysokou nosnost a dlouhou životnost. Technické specifikace: Materiál: nerezová ocel AISI 304 Počet polic: 6	1065	450	2200	1												
019	Nerez	Nerezový regál se 4 policemi a zásobníky na tříděný odpad	Profesionální nerezový regál z oceli AISI 304, určený pro gastronomické provozy, kuchyně a hygienické prostory. Vybaven čtyřmi policemi pro přehledné uskladnění materiálu a praktickými zásobníky pod spodní polici pro třídění odpadu. Konstrukce zajišťuje vysokou odolnost, hygienu a snadnou údržbu. Technické specifikace: Materiál: nerezová ocel AISI 304 Počet polic: 4 Pod spodní polici zásobníky na tříděný odpad Stojan na odpadkové pytle, sedážířutá	1065	450	2200	1												
020	Ostatní	Koš na tříděný odpad 3x 50 l	Popis a parametry: koš na tříděný odpad vhodný do interiéru z kvalitního kovu s lesklým povrchem odnímatelné víko s otvorem pro vzhazování odpadu vhozový čtverec 200 x 200 mm tloušťka plechu stěny koše min. 0,8 mm základna opatřena gumovým lemovacím profilem koše jsou vybaveny stojany s držákem na odpadkové pytle součástí jsou samolepky označující druh odpadu	910	320	760	1												
021	Ostatní	Stolní zásobník na plastové misky na polévku z čírého plexi	Stolní zásobník tvořený čírou plexí ohrádkou slouží k přehlednému a hygienickému uložení plastových misek na polévku. Vyroben z plexiskla o síle 8 mm, zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. Vhodný pro použití na výdejních pultech, v kuchyních nebo bufetech. Technické specifikace: Materiál: číré plexi, síla 8 mm Použití: plastové misky na polévku	500	500	100	1												
022	Nerez/termika	Nerezový výdejní stůl s ohřevem pro 3x GN 1/1 - Každá vana regulace zvlášť	Profesionální nerezový výdejní stůl bez zadního temu, určený pro udržování teploty pokrmů ve třech gastro nádobách GN 1/1. Součástí stolu je ovládací panel, pracovní púda, systém napouštění a vypouštění vody, spodní police a podstavná výška pod polici 100 mm. Levý přední roh je zkosený pro bezpečnější provoz, zadní sokl je odnímatelný a má výšku 100 mm. Ideální řešení pro výdejní linky v profesionálních kuchyních. Technické specifikace: Materiál: nerezová ocel AISI 304 Kapacita: 3x GN 1/1 s ohřevem Ovládání: ovládací panel Púda: pracovní deska Napouštění/vypouštění: integrované Police: spodní, podstavná výška 100 mm Roh: úkos levého předního rohu Sokl: zadní odnímatelný, výška 100 mm	1700	700	900	1	2		2		X		X					
022a	Nerez	Hygienický zákryt s LED osvětlením a ohřevem	Moderní hygienický zákryt určený pro profesionální výdejní pulty a bufetové stoly. Vybaven horizontálním kaleným sklem o tloušťce 8 mm, které chrání vystavené pokrmy a zajišťuje elegantní vzhled. Integrované LED osvětlení zlepšuje prezentaci jídel, zatímco vestavěný ohřev udržuje jejich optimální teplotu. Ideální pro gastronomické provozy s důrazem na hygienu a atraktivní výdej. Technické specifikace: Sklo: horizontální kalené, tloušťka 8 mm Osvětlení: LED Ohřev: integrovaný	1115	300	350	1	1,5		1,5									

BB1	Služby	Montáž	Obsahuje: instalaci zařízení, instalační materiál, nákladní a osobní dopravu, svářečské práce. Technické zaškolení provedené technikem.				1										
BB2	Služby	Vedlejší realizační náklady	Obsahuje: koordinaci s ostatními řemesly, tvorba nutných výkresů, čisté zaměření prostorů a účast na kontrolních dnech včetně zápisů.				1										
BB3	Služby	Odborné zaškolení	Obsahuje: odborné zaškolení technologem v časovém rozmezí 2 pracovních směn, nastavení programů.				1										
BB4	Služby	Zajištění instalací ke spotřebičům	Zajištění instalací k novému i stávajícímu vybavení. Úprava a rozvoz stávající elektro instalace, instalace vody a odpadů, dle příložené specifikace. Bourací a stavební práce potřebné pro tuto úpravu. Součástí dodávky budou potřebné zásuvky, kabely, HT trubky a další potřebný instalační materiál.				1										
																Cena bez DPH:	0,00 Kč
																DPH:	0,00 Kč
																Cena včetně DPH:	0,00 Kč